

▶ Zerust® Axxanol™ 33CD

Zerust® Axxanol™ 33CD es un recubrimiento preventivo de óxido a base de solvente seco al tacto; eliminando así superficies aceitosas que pueden atraer polvo y contaminantes. Este recubrimiento protege hasta 6 meses bajo techo o puede ser utilizado con empaque VCI para protección a largo plazo.

Utilice Zerust® Axxanol™ 33 CD para proteger con seguridad metales y piezas fundidas o mecanizadas durante su envío, almacenamiento o trabajo en progreso. Protege múltiples tipos de metal contra la corrosión por hasta 6 meses bajo techo. Después de permitir que los metales sequen completamente, coloque la pieza dentro de productos de empaque VCI para una protección más robusta para proteger por años y bajo condiciones extremas como envíos marítimos.

Las piezas recubiertas y secas con con Axxanol™ 33 CD son seguras de manejar. Durante el secado, el solvente se evapora completamente, dejando un recubrimiento anticorrosivo inofensivo. Los usuarios finales, cuando están manejando las piezas recubiertas, no necesitan usar equipo de protección personal como respiradores, mascararas o gafas de seguridad. Solo guantes limpios y sin pelusa o talco son recomendados para mantener los metales libres de corrosión y contaminantes.

Ejemplo de Aplicación

Colectores de escape están protegidos por Axxanol™ 33CD. La especificación del proyecto requería un recubrimiento seco al tacto que se secase rápidamente y se pudiera usar con el empaque VCI.



▶ Beneficios

Protección anticorrosión comprobada y aprobada por muchas compañías fabricantes de equipos originales.

Puede ser usado con película VCI de Zerust.

Seco al tacto

Protección Multimetal

Compatible con la mayoría de lubricantes para motor

Tipos de Aplicación

Almacenamiento

Envío

Durante Operación

Puede ser usado con Productos de Empaque Zerust®



Utilice Zerust® Axxanol™ 33CD solo o com Empaque VCI de Zerust®.

Datos técnicos

Información del Producto	Líquido Preventivo de Corrosión base solvente.	
Aplicación	Aplique con rocío, brocha o por inmersión	
	Temperatura de aplicación	50 a 110°F (10 a 43°C)
	Cobertura (aplicación por inmersión)	1400 ft ² (130 m ²) por galón
	Grosor de la capa	Aprox. 0.5 mil (12 µm)
Propiedades	Remoción	Limpiador alcalino o solvente
	Contenido de COV's	5.93 lb/g EPA Method 24
	Punto de Ignición	100°F(38°C)
	Viscosidad	60 cPs @ 73°C 1.122 cSt @ 40°C
Información de Protección	Uso En Interiores	Hasta 6 Meses
	Uso En Exteriores	No Recomendado
	Empaque/Herméticamente Cerrado	Hasta 7 años
	Prueba ASTM B117 de Rocío Salado	Hasta 4 horas
	Tipos de Metales	Protección Multimetal

Imacenamiento Almacene en un lugar fresco (32 a 85°F / 0 a 30°C), seco y alejado de la luz del sol en su empaque original por hasta 2 años a partir de la fecha de envío.

DECLARATION

This Data sheet and information it contains is considered to be accurate at the date of printing. No representation or warranty, expressed or implied is made as to the accuracy or completeness of the data and information contained in this publication. It is the User's obligation to evaluate and use products safely and within the scope advised in the data sheet and to comply with all applicable laws and regulations.

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on validations and tests conducted by Northern Technologies International Corporation/Zerust® or its partners and are believed to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed. We warrant our products will be free from defects when shipped to customer. Our obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Northern Technologies International Corporation/Zerust® or its partners or agent of the claimed defect within 3 months after shipment of product to customer. Customer shall pay all freight charges for replacement products. We shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products. And any financial claims shall be limited to the value of the film sold. Before using, user shall determine the suitability of the product for its intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of the company. The foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, express, implied or statutory, including without limitation any implied warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose. In no case shall Northern Technologies International Corporation/Zerust® be liable for incidental or consequential damages.

For full warranty and disclaimer information visit, www.zerust.com/warranty.

©2013-2020 Northern Technologies International Corporation (NTIC). All Rights Reserved. NTIC is the owner of the following trademarks: ActivPak®, Cor Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NIT®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST® 洁乐特 and the Color "Yellow". ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® are registered trademarks of EXCOR GmbH, a Joint Venture Partner of NTIC.

Disponibilidad

Zerust® Axxanol™ 33CD se vende por separado como un producto líquido listo para usar.

Numeros de Parte	Cant.
350-M-00010PL	5 Gal
350-M-00010DR	55 Gal

Método de Desecho

Desechar de acuerdo con las normativas locales, nacionales e internacionales.

Información de Operación

- Para aplicación por inmersión, asegúrese que el tanque de inmersión permita el drenaje del agua. Utilice un filtro de partículas de 100 micrones o menos. Para que se mantenga la sensación de "seco al tacto" en las piezas, el producto debe permanecer a un nivel de concentración del 2 al 4%.
- Cuando el recubrimiento se seca, no es necesario utilizar equipo de protección personal. Use guantes limpios sin afelpar o sin talco para mantener los metales libres de corrosión y contaminantes.

Un Producto de:
Northern Technologies
International Corp
4201 Woodland Road
Circle Pines, MN 55014
USA

Teléfono. +1 763.225.6600
Fax. +1 763.225.6645
sales@zerust.com
www.zerust.com

