



▶ Zerust® Axxanol™ 750-NV

El aceite preventivo de óxido Zerust®/Excor® Axxanol™ 750-NV proporciona una protección robusta a las superficies de metal en forma de un recubrimiento base aceite fácil de usar. Ofrece protección contra la corrosión para diferentes tipos de metales por hasta dos años en interiores.

Axxanol™ 750-NV proporciona una protección poderosa contra ambientes agresivos tales como aire salado y altas temperaturas para acero, hierro fundido, aluminio, latón y cobre. Puede ser usado con película de empaque Zerust®/Excor® ICT® VCI para protección durante almacenamiento por más de dos años. Aplique vía spray, brocha o inmersión.

Axxanol™ 750-NV deja una capa clara, delgada y ligeramente aceitosa que puede ser removida con limpiador alcalino. Las aplicaciones típicas de protección anticorrosión con Axxanol™ 750-NV incluyen laminaciones en línea, chapas, bobinad laminadas en frio, barras de alambre, metales ferrosos y no ferrosos fundidos y mecanizados en proceso de envío y almacenamiento.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Axxanol™ 750-VN protege partes metálicas sensibles en condiciones agresivas durante envíos marítimos.



▶ Beneficios

Avanzada tecnología de Zerust® en protección contra la corrosión

Pulverizable y fácil de remover

Protección Multimetal

No Peligroso*

Tipo de Aplicación

Almacenamiento

Envío

Durante Operación

Puede ser usado con productos para empaque Zerust®

*El producto en su envase original sin abrir y previo a su uso no cumple con los criterios para desechos peligrosos de acuerdo a la norma 40 CFR 261 (no hay componentes listados en las listas F, k, P ó U; no es inflamable, no es corrosivo, no es reactivo ni tóxico).



Protección contra la corrosión para metales durante el envío y el almacenamiento.

Datos Técnicos

Product Information	Líquido preventivo de óxido a base de aceite y listo para usar. El recubrimiento líquido de color ámbar claro da como resultado una película aceitosa, delgada, transparente y resistente al agua.	
Application	Aplique vía spray, brocha o inmersión Temperatura de Aplicación -10 to 122°F (-23 to 50°C) Tiempo de Secado 30 mins Cobertura 600 ft ² (55.8 m ²) por galón Grosor de la Capa aprox. 1 mil (25 µm)	
Properties	Remoción	Limpiador Alcalino
	Contenido COV Método EPA 24	2.15 Lbs/gal (259 g/L)
	Punto de Ignición ASTM-D93	235°F (113°C)
	Viscosidad	23 cP @73°F, #61, 100RPM
Protection Info	En interiores	Hasta dos años*
	En exteriores	No recomendado
	Test de Rocío Salado ASTM B117	Hasta 90 hours
	Compatible con Empaque	Si**
	Tipos de Metal	Protección Multimetal

Storage Almacene en un lugar fresco (50 to 90°F / 10 to 32°C), seco y alejado de la luz solar en su empaque original por hasta dos años a partir de su fecha de envío.

*Protección de hasta 2 años cuando se aplica correctamente a superficies metálicas limpias y secas y los metales protegidos son almacenados en interiores lejos de la luz solar directa, gases ácidos, con una RH inferior al 60%. Aumente la robustez de la protección de sus piezas recubiertas con el embalaje y la película Zerust® VCI.

**Pruebe antes de usar con bolsas de PE que estén en contacto directo con las superficies recubiertas. Las superficies de metal sinterizado y/o fundido tratadas con productos a base de aceite cuando se exponen a condiciones de calor y humedad y en contacto directo con las bolsas de PE pueden potencialmente tener algunas manchas de aceite color marrón.

DECLARATION

This Data sheet and information it contains is considered to be accurate at the date of printing. No representation or warranty, expressed or implied is made as to the accuracy or completeness of the data and information contained in this publication. It is the User's obligation to evaluate and use products safely and within the scope advised in the data sheet and to comply with all applicable laws and regulations.

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on validations and tests conducted by Northern Technologies International Corporation/Zerust® or its partners and are believed to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed. We warrant our products will be free from defects when shipped to customer. Our obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Northern Technologies International Corporation/Zerust® or its partners or agent of the claimed defect within 3 months after shipment of product to customer. Customer shall pay all freight charges for replacement products. We shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products. And any financial claims shall be limited to the value of the film sold.

Before using, user shall determine the suitability of the product for its intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of the company. The foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, express, implied or statutory, including without limitation any implied warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose. In no case shall Northern Technologies International Corporation/Zerust® be liable for incidental or consequential damages.

For full warranty and disclaimer information visit, www.zerust.com/warranty.

©2013-2020 Northern Technologies International Corporation (NTIC). All Rights Reserved. NTIC is the owner of the following trademarks: ActivPak®, Cor Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, 洁乐特 and the Color "Yellow". ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® are registered trademarks of EXCOR GmbH, a Joint Venture Partner of NTIC.

Disponibilidad

Zerust® Axxanol™ 750-NV se vende como un producto líquido listo para usar. Precios para cantidades de gran volumen están disponibles bajo pedido.

Número de Parte	Cant.
350-M-00033PL	5 Gal
350-M-00033DR	55 Gal

No Peligroso

Deseche de acuerdo con las regulaciones locales, nacionales e internacionales.

La seguridad

- El producto en su envase original previo a su uso no cumple con el criterio para desecho peligroso de acuerdo a la regla 40 CFR 261 (No hay componentes listados en las listas F, K, P o U; No inflamable, no es corrosivo, no reactivo y no tóxico).

Un producto de:
Northern Technologies
International Corp
4201 Woodland Road
Circle Pines, MN 55014
Estados Unidos

Teléfono. +1 763.225.6600
Fax. +1 763.225.6645
sales@zerust.com
www.zerust.com.mx

