

✓ Aceite VCI Zerust® Axxanol™ 750

El recubrimiento en aceite Zerust®/Excor® Axxanol™ 750 ofrece protección con Inhibidores Volátiles de Corrosión pulverizable para metales durante su envío o almacenados dentro de un empaque. Proporciona una protección anticorrosión robusta a superficies de metal, así como en huecos difíciles de alcanzar, grietas y cámaras.

Aproveche más con el tiempo y los recursos con la ayuda de un solo producto, Zerust® Axxanol™ 750 VCI Oil. Proporciona una protección completa al combinar una barrera de humedad y un recubrimiento de película inhibidora de contacto con la química Zerust® VCI que migra para proteger huecos y grietas. Axxanol™ 750 está diseñado para ser aplicado por aspersión o niebla y protege acero, hierro fundido, aluminio, latón y cobre hasta por 7 años en aplicaciones que usan empaque.

Axxanol™ 750 deja una película clara, delgada y aceitosa que se puede eliminar con un limpiador alcalino. Para proteger los espacios vacíos, aplique a las superficies accesibles mediante rocío o niebla y luego selle herméticamente dentro de un contenedor. Las moléculas protectoras de VCI saturarán y protegerán dentro del espacio cerrado. Axxanol™ 750 permanece pulverizable a temperaturas bajo cero de hasta -10°F (-23°C). Contacte a su representante Zerust® para más información de cómo usar Axxanol™ 750 VCI Oil.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Axxanol™ 750 protege al contacto y satura el aire con protectores inhibidores volátiles de corrosión alrededor de metales recubiertos sellados con empaque de polietileno tradicional. El producto protege grietas, superficies internas y espacios huecos.



▶ Beneficios

Protección VCI todo en uno, inhibidor al contacto y de barrera

Rociable y fácil de remover

Protege cámaras y espacios difíciles de alcanzar

Protección Multimetal

No es peligroso*

Tipo de Aplicación

Almacenamiento

Envío

Durante Operación

Puede usarse con material de empaque Zerust®

*El producto en su envase original sin abrir y previo a su uso no cumple con los criterios para desechos peligrosos de acuerdo a la norma 40 CFR 261 (no hay componentes listados en las listas F, k, P ó U; no es inflamable, no es corrosivo, no es reactivo ni tóxico).



Protege espacios vacíos de metales en inventario almacenado

Datos Técnicos

Información del Producto	Líquido anticorrosivo VCI a base de aceite listo para usar.	
Aplicación	Aplicar por pulverización, neblina o nebulización	
Probado sobre paneles de acero 1010 con 20 Ra de rugosidad	Temperatura de aplicación	10 a 122°F (-23 a 50°C)
	Cobertura (Inmersión)	1600 ft ² (149 m ²) por galón
	Rendimiento (spray)	600 ft ² (55.8 m ²) por galón
	Grosor de la capa	Aprox. 1 mil (25 µm)
Propiedades	Remoción	Limpiador alcalino
	Contenido COV por Método 24 EPA	2.14 Lbs/gal (257 g/L)
	Punto de ignición de acuerdo con ASTM D93	176°F (80°C)
	Viscosidad dinámica	30-60cPs @73°F #61, 100RPM
Información de Protección	En Interiores	Para VCI, Use con empaque*
	En exteriores	No recomendado
	Dentro de empaque herméticamente sellado	Hasta 7 años**
	Prueba de Humedad ASTM D1748	Cumple o excede 600 Hrs
	Prueba de rocío salado ASTM B117	Mínimo 40 Hrs
	Prueba VCI NACE TMO208-2018	Pasar
	Tipos de Metales	Protección Multimetalo

Almacenamiento Almacene en un lugar fresco (50 a 90°F / 10 a 32°C), seco y alejado de la luz directa del sol en su empaque original por hasta dos años a partir de la fecha de envío.

* Para Protección sin VCI refierase a Axxanol™ 750-NV.

** Pruebe antes de usar con bolsas de PE que estén en contacto directo con las superficies recubiertas. Las superficies de metal sinterizado y/o fundido tratadas con productos a base de aceite cuando se exponen a condiciones de calor y humedad y en contacto directo con las bolsas de PE pueden potencialmente tener algunas manchas de aceite de color marrón.

DECLARATION

This Data sheet and information it contains is considered to be accurate at the date of printing. No representation or warranty, expressed or implied is made as to the accuracy or completeness of the data and information contained in this publication. It is the User's obligation to evaluate and use products safely and within the scope advised in the data sheet and to comply with all applicable laws and regulations.

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on validations and tests conducted by Northern Technologies International Corporation/Zerust® or its partners and are believed to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed. We warrant our products will be free from defects when shipped to customer. Our obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Northern Technologies International Corporation/Zerust® or its partners or agent of the claimed defect within 3 months after shipment of product to customer. Customer shall pay all freight charges for replacement products. We shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products. And any financial claims shall be limited to the value of the film sold.

Before using, user shall determine the suitability of the product for its intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of the company. The foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, express, implied or statutory, including without limitation any implied warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose. In no case shall Northern Technologies International Corporation/Zerust® be liable for incidental or consequential damages.

For full warranty and disclaimer information visit, www.zerust.com/warranty.

©2013-2020 Northern Technologies International Corporation (NTIC). All Rights Reserved. NTIC is the owner of the following trademarks: ActivPak®, Cor Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NIT®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST® 浩乐特 and the Color "Yellow". ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® are registered trademarks of EXCOR GmbH, a Joint Venture Partner of NTIC.

Disponibilidad

Zerust® Axxanol™ 750 es un producto líquido listo para usar. Precios para cantidades a grandes volúmenes disponible sobre pedido.

Número de Parte	Cant
350-M-00019PL	5 Gal
350-M-00019DR	55 Gal

No Peligroso

Deseche de acuerdo con las regulaciones locales, nacionales e internacionales.

La seguridad

- El producto en su envase original previo a su uso no cumple con el criterio para desecho peligroso de acuerdo a la regla 40 CFR 261 (No hay componentes listados en las listas F, K, P o U; No inflamable, no es corrosivo, no reactivo y no tóxico)

Un producto de:
Northern Technologies
International Corp
4201 Woodland Road
Circle Pines, MN 55014
Estados Unidos

Teléfono. +1 763.225.6600
Fax. +1 763.225.6645
sales@zerust.com
www.zerust.com.mx

