

Zerust[®] Axxanol[™] Spray-G

Para una protección anticorrosión en forma de grasa pulverizable, use Zerust[®]/Excor[®] Axxanol Spray-G.

Axxanol Spray-G proporciona la protección de una grasa en la comodidad de un producto pulverizable. Supera en desempeño a muchos otros recubrimientos preventivos contra la corrosión, siendo a la vez fácil de aplicar y remover, ahorrando tiempo y costos asociados con el control de la corrosión. El producto tiene una consistencia de grasa aceitosa y proporciona protección avanzada contra la corrosión para piezas y equipos por hasta 1 año en exteriores y 2 años en interiores.

Axxanol Spray-G puede ser usado como un lubricante ligero mientras provee una excepcional protección anticorrosión. El producto es resistente al agua y es compatible con artículos para empaque y la mayoría de materiales de goma y plástico. Pruebe en un área pequeña antes de usar. Hable con su representante Zerust/Excor y conozca la solución más efectiva para el manejo de la corrosión en sus bienes metálicos.

Ejemplos de aplicación

Una pieza grande de maquinaria ha sido recubierta con Axxanol Spray G antes de su embarque marítimo. Fue enviada sobre cubierta y condiciones extremas al aire libre. La pieza llegó libre de corrosión al usuario final.



Beneficios

Recubrimiento preventivo de óxido multimetal pulverizable

Protege en condiciones extremas al aire libre

Seguro de usar en pintura y plástico

Eliminación no peligrosa*

Removible con limpiador alcalino

Tipo de Aplicación

Almacenamiento

Envío

Durante Operación

Puede ser usado con empaques VCI de Zerust

*Eliminación no peligrosa: El producto en su envase original sin abrir y antes de su uso es un residuo no peligroso en los Estados Unidos de acuerdo con la norma 40 CFR 261 (no hay componentes enumerados en las listas F, K, P o U; no es inflamable, no es corrosivo, no es reactivo y no tóxico).



Datos Técnicos

Información de Producto Grasa pulverizable inhibidora de corrosión base solvente.

Aplicación Aplique via rocío a presión
 Probado en 1010 Temperatura de Aplicación 50 a 122°F (10 a 50°C)
 paneles de acero con Cobertura (Película Seca) 211 ft² (20 m²) por lb
 rugosidad de 20 Ra. 1900 ft² (180 m²) per gal
 Grosor de la Capa (Película Seca) 1 mil (25 µm)
 Remoción Limpiador Alcalino
 Contenido Máximo de COV 40%
 Punto de Ignición de Acuerdo a ASTM D93 177°F (80.5°C)
 Medida de Viscosidad Copa Zahn #3 13-20 secs @ 25°C

Protección Protección en Interiores Hasta 2 años
Propiedades Protección en Exteriores Hasta 1 año
 Probado a 2 Mil (50 µm) Prueba de Humedad ASTM D1748 Cumple o Excede 1320 hrs
 Prueba de Rocío salado ASTM B117 Cumple o exceed 1500 hrs
 Caducidad en empaque/herméticamente cerrado hasta 5 años
 Tipos de Metal Protección Multimetal

Lineamientos de almacenamiento Almacene en un lugar fresco (50 a 90°F / 10 a 32°C), seco y alejado de la luz del sol en su empaque original por hasta 2 años

Disponibilidad

Zerust®/Excor® Axxanol™ Spray-G se vende en presentación en latas de aerosol listo para usar o al mayoreo en cubetas y tambos. Precios por volumen disponibles bajo pedido.

Número de parte	Cant.
350-M-00023AC	12 latas/caja
350-M-00023PL	5 Galones*
350-M-00023DR	55 Galones*

*5 Galones equivale aproximadamente a 35 libras. 55 Galones aprox. 400 libras.

Contacte a un Experto

Consulte a su representante local Zerust/Excor para implementar un sistema óptimo de prevención de la corrosión para su planta de producción y cadena de abasto.

Seguridad

- El producto en el envase original sin abrir antes de su uso no cumple con los criterios para desechos peligrosos de acuerdo con 40 CFR 261 (no hay componentes enumerados en las listas F, K, P o U; no es inflamable, no es corrosivo, no es reactivo y no es tóxico).

Warranty and Disclaimer Information: We guarantee our products conform to documented quality specifications. All statement, technical information and recommendations contained herein are based on testing and experiences NTIC believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed. Product information subject to change without notice. We make no warranty of any kind expressed or implied as to the effects of use (including, but not limited to, damage or injury). For full warranty and disclaimer information visit, www.zerust.com/warranty.

©2013-2019 Northern Technologies International Corporation (NTIC). All Rights Reserved. NTIC is the owner of the following trademarks: ActivPak®, Cor Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastab®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, 洁乐特 and the Color "Yellow". ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® are registered trademarks of EXCOR GmbH, a Joint Venture Partner of NTIC.

Contáctenos

ZERUST® EXCOR®

Un producto de:
 Northern Technologies
 International Corp
 4201 Woodland Road
 Circle Pines, MN 55014
 Estados Unidos

Teléfono. +1 763.225.6600
 Fax. +1 763.225.6645
sales@zerust.com
www.zerust.com.mx

