

**ZERUST®****EXCOR®****VCI**

## ► Zerust® ICT®510-C Película VCI para Metales No Ferrosos

La película no ferrosa Zerust®/Excor® ICT®510-C VCI proporciona protección económica y versátil contra daños por corrosión para metales no ferrosos tales como aluminio, cobre, latón, bronce y acero galvanizado durante el envío y almacenamiento.

La película VCI para empaque de Zerust® difunde vapores inhibidores de corrosión (VCI) patentados Zerust® que protegen los metales durante años. Utilice la película no ferrosa VCI Zerust® ICT®510-C para proteger los componentes metálicos, ensamblajes y más de la corrosión. Para una protección y uso adicionales en entornos desafiantes, el embalaje se puede utilizar con los recubrimientos inhibidores de corrosión Zerust® y los productos difusores de VCI. Consulte con su representante de Zerust®/Excor® para una solución integral de manejo de la corrosión más efectiva para sus activos de metal.

Zerust® es el inventor de la tecnología de polietileno con VCI y la película VCI de Zerust® ha demostrado su rendimiento y seguridad con miles de clientes en todo el mundo durante más de 40 años. Es utilizada para proteger valiosos artículos de metal para fabricantes en industrias como la automotriz, agrícola, aeroespacial y minera. Zerust®/Excor® ofrece soporte y servicio in situ en más de 70 países a través de una red de 21 empresas conjuntas.

### Ejemplo de Aplicación

Una bolsa de película no ferrosa VCI de Zerust® protege una bobina de cobre de la corrosión durante el envío y el almacenamiento.



### ► Beneficios

Eficaz protección contra la corrosión y embalaje combinado en un solo paso

Los metales están listos para usarse y ensamblarse directamente saliendo del empaque.

Disponibile con Protección Antiestática

Proporciona protección VCI de Zerust® segura y efectiva

Reciclable

### Tipos de Aplicación

Almacenaje  
Envíos  
Trabajo en Progreso

## Especificaciones



**Información del producto** La película no ferrosa Zerust®/Excor® ICT®510-C es un producto de polietileno impregnado con vapores inhibidores de corrosión.

**Tipos de metales protegidos** Protege metales no ferrosos como aluminio, cobre, latón, bronce y galvanizado

**Vida de protección** Protege metales limpios durante años cuando se usa correctamente y se utiliza dentro de los tres años desde la recepción. No destinado para uso a la intemperie.

**Almacenamiento** Almacenar en su empaque original lejos de la luz solar directa en temperaturas inferiores a 85°F (30°C) y 50% de Relativa Humedad durante un máximo de 3 años desde su fecha de envío.

Propiedades	Dirección (Máquina o Transversal)	Zerust® ICT®510-C Film*	Metodo de Prueba ASTM
Espesor	-	4mil (102 µm)	D-6988
Resistencia al Punzonamiento	-	300 g	D-1709
Resistencia al Desgarro	MD	0.60 lb-f (2.7 N)	D-1938
	TD	0.65 lb-f (2.9 N)	
Esfuerzo de Fluencia	MD	1905 psi (13.1 MPa)	D-882
	TD	1538 psi (10.6 MPa)	
Resistencia Máxima a la Tensión	MD	3045 psi (21.0 MPa)	D-882
	TD	2917 psi (20.1 MPa)	
Elongación a la Rotura	MD	560%	D-882
	TD	610%	
Factor de Ruptura	MD	11.0 lb-f/in (1926 N/m)	D-882
	TD	11.5 lb-f/in (2014 N/m)	
Velocidad de Transmisión de Vapor de Agua @78°F (26°C), 90% RH	-	0.06 g/(100 in <sup>2</sup> /day)	F-1249
Capacidad del Vapor Inhibidor (VIA)	-	Aprobado	NACE TM0208

\* Valores típicos, no destinados a ser una especificación.

### DECLARATION

This Data sheet and information it contains is considered to be accurate at the date of printing. No representation or warranty, expressed or implied is made as to the accuracy or completeness of the data and information contained in this publication. It is the User's obligation to evaluate and use products safely and within the scope advised in the data sheet and to comply with all applicable laws and regulations.

### LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on validations and tests conducted by Northern Technologies International Corporation/Zerust® or its partners and are believed to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed. We warrant our products will be free from defects when shipped to customer. Our obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Northern Technologies International Corporation/Zerust® or its partners or agent of the claimed defect within 3 months after shipment of product to customer. Customer shall pay all freight charges for replacement products. We shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products. And any financial claims shall be limited to the value of the film sold. Before using, user shall determine the suitability of the product for its intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of the company. The foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, express, implied or statutory, including without limitation any implied warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose. In no case shall Northern Technologies International Corporation/Zerust® be liable for incidental or consequential damages.

For full warranty and disclaimer information visit, [www.zerust.com/warranty](http://www.zerust.com/warranty).

©2013-2020 Northern Technologies International Corporation (NTIC). All Rights Reserved. NTIC is the owner of the following trademarks: ActivPak®, Cor Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, 洁乐特 and the Color "Yellow". ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® are registered trademarks of EXCOR GmbH, a Joint Venture Partner of NTIC.

## Disponibilidad

La película de protección para metales no ferrosos está disponible bajo pedido y también la gama Zerust® ICT®510-C ofrece opciones de aditivos personalizados como protección UV y Antiestáticos. Póngase en contacto con un especialista de cuenta de Zerust® para conocer los precios y la disponibilidad.

### Rango de Medidas (ancho):

Bolsas y Rollos Tubulares:

2" - 125" (Planas)

2" - 150" (Con Fuelle)

Lienzos: 2" - 26'

## Reciclable

Deseche de acuerdo con las regulaciones locales, nacionales e internacionales. Verifique las opciones de reciclaje e incineración.

## Seguridad

- Seguro para las personas. Este producto no representa un riesgo para la salud de los usuarios debido a su clasificación como artículo de acuerdo con la normativa EU REACH, UN GHS, OSHA HazCom y CA WHMIS.
- La química del VCI de Zerust® es segura para productos electrónicos sensibles. Sin efectos galvánicos, residuos o cambios en las propiedades de los metales. Las moléculas protectoras se disipan al abrir el paquete

Un Producto de:

Northern Technologies  
International Corp  
4201 Woodland Road  
Circle Pines, MN 55014  
USA

Teléfono: +1 763.225.6600  
Fax: +1 763.225.6645  
sales@zerust.com  
www.zerust.com

