

▶ Película VCI de Alta Densidad Zerust® ICT®510

La película Zerust® ICT®510 es una película de alta densidad que es ligera pero resistente. Utilice la película de Alta Densidad de Zerust para intercalar y para laminar otros materiales o como reemplazo del papel Kraft con VCI durante el envío, almacenamiento o trabajo en progreso.

La película con VCI de Zerust difunde sus patentados Vapores Inhibidores de Corrosión para proteger metales durante años. Utilice la película VCI de Alta Densidad Zerust® ICT®510 para proteger componentes y ensamblajes de metal, piezas mecanizadas, fundidas y más contra el óxido y la corrosión. La película para empaque de alta densidad de Zerust es superior al papel que inhibe la corrosión debido a su mayor durabilidad y resistencia al daño por humedad. Utilizado para empaquetar y proteger metales en almacenamiento y envío al extranjero.

Zerust es el inventor de la tecnología VCI y la película con VCI de Zerust ha comprobado su desempeño y seguridad* con miles de clientes en el mundo por más de 35 años. Es usado para proteger valiosos artículos de metal para fabricantes en industrias como la automotiva, agrícola, aeroespacial y minera. Hable con un representante Zerust/Excor para una solución efectiva y el manejo integral contra la corrosión para sus bienes de metal. Zerust ofrece soporte y servicio en sitio en más de 70 países a través de una red de 29 empresas asociadas.

Ejemplo de Aplicación

Lienzo de película VCI Zerust ICT510-CLHD es usado para proteger un CKD de auto partes que son empacadas para un envío marítimo.



▶ Beneficios

Efectiva protección anticorrosión y empaque combinado en un solo paso.

Los metales están listos para su uso y ensamble directamente saliendo del empaque

Ligero y Resistente

Proporciona Protección VCI de Zerust Segura* y Efectiva

Hecho de Materiales Reciclables

Tipos de Aplicación

Almacenamiento
Envío
Trabajo en Progreso



Zerust ICT510-CLHD High-strength VCI Film

Especificaciones

Product Information	La película VCI Zerust® ICT®510-CLHD es un producto de polietileno de Alta Densidad impregnado con Vapores Inhibidores de Corrosión
Appearance	Los colores típicos son amarillos, verde y transparente. Colores adicionales están disponibles bajo pedido. Sujeto a cantidades mínimas a ordenar.
Protected Metal Types	Tipos de protección disponibles para metales ferrosos, no ferrosos y multimetales.
Protection Duration	Protege metales limpios durante años cuando es usado correctamente y utilizado dentro de tres años a partir de su recepción. No recomendado para su uso en exteriores.
Storage	Almacene en su empaque original alejado de la luz solar directa en condiciones inferiores a 85°F (30°C) y 50% de Relativa Humedad por hasta 3 años a partir de la fecha de envío.

Property	Direction (Machine or Transverse)	Zerust ICT510-CLHD Film*	ASTM Test Method
Espesor	-	1 mil (25 µm)	D-6988
Resistencia al Punzonamiento	-	63.5 g	D-1709
Esfuerzo de Fluencia	MD	2088 psi (14.4 MPa)	D-882
	TD	1885 psi (13 MPa)	
Resistencia Máxima a la Tensión	MD	3872 psi (26.7 MPa)	D-882
	TD	2770 psi (19.1 MPa)	
Elongación a la Rotura	MD	570%	D-882
	TD	660%	
Capacidad del Vapor Inhibidor (VIA)	-	Pass	NACE TM0208

* Valores típicos, no destinados a ser una especificación.

Warranty and Disclaimer Information: We guarantee our products conform to documented quality specifications. Product information subject to change without notice. We make no warranty of any kind expressed or implied as to the effects of use (including, but not limited to, damage or injury). For full warranty and disclaimer information visit, www.zerust.com/warranty.

©2013-2018 Northern Technologies International Corporation (NTIC). All Rights Reserved. NTIC is the owner of the following trademarks: ActivPak®, Cor-Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, 浩尔特 and the Color "Yellow". ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® are registered trademarks of EXCOR GmbH, a Joint Venture Partner of NTIC.

Contáctenos



Un Producto de:
Northern Technologies
International Corp
4201 Woodland Road
Circle Pines, MN 55014
USA

Disponibilidad

La película Zerust ICT510-CLHD está disponible en opciones stock y personalizadas y con aditivos como UV y antiestático. Contante a un especialista de cuenta de Zerust para precio y disponibilidad.

Rango de medidas (ancho):

Bolsas y Mangas:
2" – 125" (plana)
2" – 150" (gusset)
Lienzos: 2" – 26'

Ejemplos de Números de Parte :

100-F-00009
48" x 2000' x 1.5 mil sheeting
150-M-00001
36" x 36" x 1.5 mil sheets

Reciclable

Deseche de acuerdo con las regulaciones locales, nacionales e internacionales. Verifique las opciones de reciclaje e incineración.

Seguridad

- Seguro para las personas. Este producto no representa un riesgo para la salud de los usuarios debido a su clasificación como artículo de acuerdo con la normativa EU REACH, UN GHS, OSHA HazCom y CA WHMIS.
- La química del VCI de Zerust es segura para productos electrónicos sensibles. Sin efectos galvánicos, residuos o cambios en las propiedades de los metales. Las moléculas protectoras se disipan al abrir el paquete.

Teléfono. +1 763.225.6600
Fax. +1 763.225.6645
sales@zerust.com
www.zerust.com