

Zerust® Axxatec™ 77C Concentrado Soluble

TECNOLOGÍA QUE PROTEGE AL METAL CONTRA LA CORROSIÓN

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS:

- Probada protección contra corrosión.
- Concentración a la medida para sus necesidades específicas.
- Fácil de aplicar y remover.
- No es tóxico.

BENEFICIOS:

- Reduce las incidencias de corrosión.
- Reduce la necesidad de re-trabajos.
- Ahorra costos y recursos.
- Soporte global en sitio por personal de Zerust®

Axxatec™ 77C de Zerust® es un concentrado soluble en agua que contiene nuestra probada tecnología anti corrosión ICT™ de Zerust®.

El concentrado anti corrosión Axxatec™ 77C de Zerust® protege en exteriores a metales tales como hierro, acero, aluminio, estaño, cobre y zinc hasta por cuatro meses. (En exteriores pero bajo techo).

Utilice el concentrado anti corrosión Axxatec™ 77C de Zerust® para proteger superficies metálicas descubiertas (como palos de golf) durante el proceso de ensamble, para almacenar equipo y maquinaria de grandes dimensiones por cortos periodos y en aquellas situaciones en donde se requiere de someter piezas metálicas a procesos de rociado, baños, enjuague o inmersión.

Utilice Axxatec™ 77C en conjunto con las películas plásticas amarillas VCI para metales ferrosos de Zerust® y obtenga un empaque resistente para maximizar la protección en envíos marítimos o para almacenamientos prolongados con protección contra corrosión hasta por cinco años. (Permita que las partes se sequen completamente antes de empacar).

El concentrado anti corrosión Axxatec™ 77C de Zerust® puede ser diluido a distintas concentraciones para ajustarse a sus requerimientos y nivel de protección específicos.

EJEMPLO DE APLICACION

EL CONCENTRADO ANTI CORROSIÓN AXXATEC™ 77C DE ZERUST® FUE ROCIADO EN ESTE EQUIPO AGRÍCOLA ANTES DE SER ALMACENADO.



TIPO DE APLICACIÓN

PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN EN:



INFORMACIÓN PARA ORDENAR

■ PRESENTACIÓN / NÚMERO DE PARTE :

Cubeta de 5 Galones: 350-M-00004PL
Tambo de 55 Galones: 350-M-00004DR

■ TIPO DE PROTECCIÓN:

Protege a los metales ferrosos y algunos metales NO ferrosos incluyendo Hierro, Acero, Aluminio, Estaño, Cobre y Zinc.

■ DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Axxatec™ 77C Protegerá los equipos y metales recubiertos hasta por 4 meses. (Proteccion en exteriores en equipo bajo techo).

■ DILUCIÓN

Las concentraciones y rangos de dilución comunes para el concentrado anti corrosión Axxatec™ 77C de Zerust® son 1:4, 1:12 y 1:24. Por favor contacte a nuestro departamento de servicio tecnico de Zerust® para que un experto le informe sobre la concentración adecuada para su aplicación.

■ VIDA EN ANAQUEL Y MANEJO

Dura hasta 2 años en anaquel siempre y cuando se mantenga en su empaque original, a 26°C y fuera de la luz directa del sol.

■ MÉTODO DE DESECHO

Deséchelo en desagüe como residuo sanitario. Consulte las leyes locales para desecho de materiales.

PREGUNTAS?

Por favor Contacte a su Representante De Servicio A Clientes al Teléfono +1 (763) 225-6600 o mandenos un correo electrónico a sales@zerust.com.

Zerust® EXCOR®

Un Producto De:
Northern Technologies
International Corporation
4201 Woodland Road
P.O. Box 69
Circle Pines, MN 55014
PH: +1 (763) 225-6600
FAX: +1 (763) 225-6645
EMAIL: sales@zerust.com
WEB: www.zerust.com

INSTRUCCIONES DE USO :

1. Asegúrese que las partes estén limpias y secas.
2. Diluya el concentrado de Axxatec™ 77C de Zerust® con agua de ionizada o agua de ósmosis inversa (recomendada para un optimo desempeño) en una concentración de 1 parte de Axxatec™ 77C por 24 partes de agua. Agite vigorosamente al mezclar.
3. Utilice guantes al manejar las piezas a modo de evitar la corrosión por huellas digitales.
4. Aplique con rociador o sumerja las piezas en el concentrado de Axxatec™ 77C.
5. Permita un tiempo aproximado de secado de 15 minutos.
6. Guarde las partes en una área cubierta (protección hasta por 4 meses bajo techo).

ELIMINACIÓN :

El recubrimiento soluble Axxatec™ 77C de Zerust® puede ser fácilmente retirado utilizando cualquier limpiador comercial alcalino o solvente.

Pregunte al cliente final si es necesario eliminar los residuos del recubrimiento antes de que las piezas sean entregadas y utilizadas.

SERIE ICT™700 : RECUBRIMIENTOS Y ADITIVOS LÍQUIDOS .

Producto.	Metales Que Protege	Duración de la Protección.	Base de la Formula	Presentación Acabado:
Axxanol™ 33	Hierro, Acero, Aluminio, Zinc y Soldaduras	6 meses	A base de Aceite	Delgada, Aceite Medio.
Axxanol™ 33CD	Hierro, Acero, Aluminio, Zinc y Soldaduras	6 meses	Solvent-based	Delgada Seco Al Tacto
Axxanol™ 8110	Hierro, Acero, Cobre Latón y Aluminio	6 meses	Base de Agua	Delgada, Invisible
Axxatec™ 77C	Hierro, Acero, Aluminio, Latón, Zinc y Cobre.	4 meses	Base de Agua	Delgada, Opaca, visible
Z-Maxx	Hierro y Acero	2 años	A base de Aceite	Grasa.

Fabricamos una amplia variedad de productos que se ajustan a sus requerimientos para más información de estos u otros productos por favor visite nuestro sitio web www.zerust.com o contáctenos al 001 (763) 225-6600.

OTROS PRODUCTOS DISPONIBLES :

Serie ICT™ 500: Películas para empaque:

Nuestra serie de productos anti corrosión más utilizada, una variedad de películas plásticas que le ofrecen protección contra oxidación a corto y largo plazo para partes y equipos metálicos durante procesos de almacenamiento o embarque.

Serie ICT™ 600: Removedores de oxido.

Removedores de oxido para eliminar oxidación ligera a severa, Todos los productos de la serie ICT™ 600 No son tóxicos, corrosivos ni causan daños a la salud.